

## **Инструкция по монтажу установочного комплекта подогрева сидений автомобиля «Емеля УК 2»**

1. Определить удобное место установки блоков управления нагревом между передними сиденьями, на передних дверях или на приборной панели. Вырезать отверстия по размерам блоков управления.
2. Снять обшивку с сидений водителя и пассажира. При креплении обшивки к сиденью через металлические стяжки можно прорезать сквозные отверстия в гибких нагревателях в местах расположения металлических стяжек. Прорезы необходимо делать между нагревательными нитями в центре гибкого нагревателя. Перерезать нагревательные нити НЕЛЬЗЯ, т.к. нарушится электрическая схема и уменьшится мощность нагревателя. Не допускать контакта металлической проволоки или стяжек с нагревательными нитями.
3. Обезжирить на сиденье места приклеивания гибких нагревателей и дать высохнуть. Снять защитную пленку с клейкого слоя и плотно прижать (приклеить) нагреватели к сиденью. Не допускать образования морщин на нагревателях.
4. Вывести провода нагревателей с колодками под сиденье. Проложить жгут питания нагревателей под сиденья водителя» пассажира и блокам управления нагревом в местах, предотвращающих его повреждение, вывести 4-контактные колодки в отверстия для блоков управления.
5. Подключить провода: красного цвета к «цепи» питания +12 вольт через предохранитель 20 А, синего цвета к замку зажигания, черного цвета к «массе» и белого цвета к «цепи» подсветки.
6. Соединить колодки нагревателей и жгута под сиденьями и закрепить провода пластмассовыми стяжками к арматуре каркаса сиденья. Блоки управления подсоединить к 4 контактной колодке. Рекомендуем дополнительно изолировать провода жгута (изоляционной лентой, пластмассовой гофротрубкой и пр.).
7. Проверить работоспособность установочного комплекта подогрева сидений при работающем двигателе. Надеть чехлы на сиденья водителя и пассажира.  
**ВНИМАНИЕ:** в случае поломки во время эксплуатации изделия «ЕМЕЛЯ УК 2» необходимо отсоединить 4-контактную колодку от блока управления нагревом. Далее действовать согласно гарантийному талону. Просьба установщика ознакомить владельца автомобиля с этим требованием, в случае появления неисправностей происходит автоматическое отключение подогрева.